

## МАСЛА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидравлическое масло с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Производится на основе маловязкого низко-застывающего базового масла и многофункционального пакета присадок, обеспечивающего необходимые антиокислительные, противоизносные, вязкостные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные свойства.

Масло HYLLE HYDRAULISK OLJE HVLP 32 сохраняет превосходную текучесть и прокачиваемость при отрицательных температурах, что позволяет обеспечить пуск гидропривода при низких температурах. Также масло сохраняет заданную вязкость в летнее время, не снижая эффективности работы нагруженных гидросистем.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Масло HYLLE HYDRAULISK OLJE HVLP 32 предназначено для всесезонного применения в системах гидроприводов и гидроуправления строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортной техники и других механизмах, эксплуатируемых при температуре масла в гидравлической системе от - 40 °С до + 80 °С.



Тип базового масла	полусинтетическое
Фасовка	216,5 л, 60 л, 5 л, 1 л
Температура застывания	минус 40
Вязкость по ISO	32

### ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

DIN 51524-3 (HVLP)  
 ASTM D6158 (HV)  
 GM LS-2  
 AGMA 9005-E02  
 ISO 11158 (HV)  
 AIST 126/127  
 SAE MS 1004  
 MAG Cincinnati Machine P-68  
 Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S  
 Bosch Rexroth 90220

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	ASTM D 445	34,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	ASTM D 445	6,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92	210
Температура застывания, °С, не выше	ASTM D 97	-40
Индекс вязкости не менее	ASTM D 2270	160
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	ASTM D 1298	847

\*Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ТОО «HYLLE Центральная Азия».

Данные, содержащиеся в таблице, представляют типичную величину, получаемую при обычной погрешности партии товара, не являются технической спецификацией и, из-за постоянного развития продукта, могут подвергаться изменениям. Действительные параметры содержатся в сертификатах и паспортах качества, поставляемых с каждой партией товара. Производитель не несёт какую-либо ответственность за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем каталоге, особенно при принятии коммерческих и инвестиционных решений. Сведения о товарах, представленные в настоящем каталоге, имеют сугубо информационный характер, не являются юридически обязывающими, не представляют собой коммерческое предложение, согласно Гражданскому кодексу.

«SVKLUBRICANTS» LLP.

Официальный дистрибьютор смазочных материалов Hylle на территории СНГ

Адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Жарокова, дом 257/11

e-mail: info@hylle-oil.com; tel.: +7-707-256-15-75; www.hylle-oil.com